



Anschlussstation WMZ + APZ

Produktbeschreibung

Die Anschlussstation WMZ + APZ richtet sich speziell an Wohnungsanschlüsse für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und erfüllt höchste Anforderungen an Funktionalität. Sie ist im Unterputzschrank vorbereitet installiert und besitzt eine Vorbereitungsstelle für **einen Wärmezähler** sowie **zwei Wasserzähler** – jeweils warm und kalt. Diese Ausstattung ermöglicht eine komfortable Ablesung und rechtssichere Abrechnung der Verbrauchswerte. Die Bauform berücksichtigt eine einfache Montage sowie eine praxisgerechte Anordnung der Anschlussleitungen, sodass eine zügige Inbetriebnahme gewährleistet ist. Dank durchdachter Zugangswege bleiben Wartung und Tausch der Zähler nach Ablauf der Eichfrist auch nach Installation unkompliziert.



Anschlussstation WMZ

Anschlussstation WMZ + APZ, WMZ

Wärme- und Wasserzähler

q_p 0,6 – 1,5 m³/h · Q₃ 2,5 m³/h

Technische Kurzinfo

- B x H x T: 510 x 670 x 110 mm
- Verzinkter UP-Kasten
- 2 Aufputzzähler-Set, 110 mm Passstück, PN 10
- 1 Wärmezähler-Set, 110 mm Passstück mit VL-Kugelhahn und Entlüftungsventilen, PN 10
- Inkl. Rahmen und weißer Blende RAL 9016
- Frontrahmen/Blende Einbautiefe 110 – 150 mm
- Schrankfüße stufenlos bis 130 mm verstellbar

Anwendungsgebiet

- Wohnungsanschlüsse in Mehrfamilienhäusern

Anschlussstation WMZ + APZ, WMZ

Für Wasserzähler DN 15 und Wärmezähler DN 15

	Gruppe	Art.-Nr.
Anschlussstation		
WMZ für Wärmezähler, inkl. Armaturen, verzinkter UP-Kasten, mit tiefenverstellbaren Rahmen und Tür weiß RAL 9016	VWZ	54035
WMZ + APZ für Wärme- und zwei Wasserzähler, inkl. Armaturen, verzinkter UP-Kasten, mit tiefenverstellbaren Rahmen und Tür weiß RAL 9016	VWZ	54050

Technische Daten			
Mediumtemperaturbereich		°C	Kaltwasser: 1 ... 50 °C; Warmwasser: 1 ... 90 °C, Wärme 15 ... 90 °C
Anschluss		Zoll	3/4" IG
Nenndruck	PN	bar	10
Trinkwasser			entspricht den Richtlinien gemäß KTW und der TrinkwV
Kugelhähne			Messing
Passtück Wasserzähler			Messing
Passtück Wärmezähler			Stahl verzinkt
Vor- und Rücklauf			mit Entlüftungsventil
Für Wasserzähler			Aufputzzähler kalt/warm · Q ₃ 2,5 m ³ /h · DN 15 · BL 110 mm · G3/4"
Für Wärmezähler			Wärmezähler q _p 0,6 – 1,5 m ³ /h · DN 15 · BL 110 mm · G3/4" · Fühler-Ø 5,0 – 5,2 mm

Produktbeschreibung

Die Anschlussstation WMZ ist mit einer Vorbereitung für **einen Wärmezähler** im Unterputzschrank ausgestattet. Diese Vorhaltung gewährleistet eine unkomplizierte zentrale Montage und vereinfacht spätere Ables- oder Austauscharbeiten. Der Unterputzschrank bietet eine saubere Verlegung der Leitungen. Die Bauart ermöglicht eine einfache Wartung und ermöglicht es, den Wärmezähler bei Bedarf ohne größere bauliche Umstände, nach Ablauf der Eichfrist auszutauschen.

Technische Kurzinfo

- B x H x T: 350 x 350 x 110 mm
- verzinkter UP-Kasten
- 1 Wärmezähler-Set, 110 mm Passtück mit VL-Kugelhahn und Entlüftungsventilen, PN 10
- inkl. Rahmen und weißer Blende RAL 9016
- Frontrahmen/Blende Einbautiefe 110 – 150 mm



Anschlussstation WMZ



Die Informationen in diesem Datenblatt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart sind.

©2026 WDV Molliné GmbH. Änderungen vorbehalten